

## Eco Friendly Plus med virusfilter

Eco Friendly Plus med virusfilter kombinerer CW42-teknologiens fem renses-  
steg med et medisinsk ultrafilter – for overlegen beskyttelse mot bakterier,  
virus, tungmetaller og kjemikalier i drikkevannet.



### Eco Friendly Plus med virusfilter gir:

Flertrinns renseteknologi utviklet for å gi trygt, godt  
og stabilt drikkevann for både privat og profesjonell  
bruk – også egnet for laboratorier og andre miljøer  
der ultrarent vann kreves. Kompakt design og enkel  
montering under kjøkkenbenk eller i tekniske rom.

#### Rensesteg:

- 1. Grovfilter** – fjerner partikler som sand, rust, alger og slam ned til ca. 5 µm.
- 2. KDF** (kobber- og sinkbasert redokslegering) – fjerner alger, mikroorganismer, klor og tungmetaller.  
Bidrar også til at jern og mangan felles ut (for høyere verdier av jern/mangan må et spesifikt filter  
monteres i tillegg).
- 3. OSC®/HP kullfilter** – et spesialutviklet aktivt kullfilter. Stor kapasitet for adsorpsjon av metaller og  
organiske forbindelser. Hindrer bakterievekst på kullet og sikrer høy renseseffekt.
- 4. Keramisk filter** – forsølvet, mekanisk membran med porestørrelse 0,5 µm som fjerner  
sykdomsfremkallende bakterier og parasitter (f.eks. cryptosporidium). Sølv beskytter filteret mot  
bakterievekst. Filteret kan rengjøres ved behov.
- 5. Massivt kullfilter** (i senter av keramisk filter) – presset kullblokk som fjerner organiske smittestoffer,  
uten risiko for at bakterier koloniserer eller frigjør organisk materiale.
- 6. Mediapure ultrafilter** (0,005 µm) – sluttsteg som gir ekstra barriere mot virus, bakterier og  
endotoksiner.

#### System spesifikasjoner:

Kapasitet: ca. 2500 liter (avhenger av vann-  
kvalitet).  
Anbefalt filterskifte: 6–12 måneder.  
Vannflyt: 2–4 l/min (avhengig av vanntrykk).  
Maks arbeidstrykk: 3–5 bar.  
Maks arbeidstemperatur: 60 °C.  
Mål:  
Bredde: 42,5 cm  
Dybde: 14 cm  
Høyde: 40 cm  
Tilkobling: inn: 1/2" ut: 1/2"  
Enheten leveres med hvit brakett for  
veggmontering, pussepå for rens av keramikk og  
filterhusnøkk.

#### Spesifikasjoner CW42:

Sjenerende lukt, smak og farge  
99,9 % partikler/ humus, inkludert mikroplast  
99,7 % turbiditet  
99,9999 % patogene bakterier og cyster, bl.a. E. coli, shigella, cryptosporidium,  
giardia og andre sykdomsfremkallende mikroorganismer  
99,9 % flyktige organiske kjemikalier, nitrater, nitriter, klor og kloramin  
99,9 % tungmetaller, inkludert bly og kvikksølv  
99,9 % plantevernmidler og ugressmidler  
99,9 % legemidler

#### Spesifikasjoner Mediapure ultrafilter:

Membran: Medisulfone® ultrafiltrering  
Porestørrelse: 0,005 µm, 15 kDa  
Bakteriereduksjon: >11 LRV  
Virusreduksjon: >8 LRV  
Endotoksinreduksjon: >5 LRV



post@ecowater.no  
Verpetveien 56  
1543 Vestby



+47 454 26 200

Org.nr. 860372452

www.ecowater.no